










# OTO












- VERSTELLBARE STRAHLER FÜR NIEDERVOLT- UND HOCHVOLTHALOGENLAMPEN UND METALLDAMPFLAMPEN.
- MIT 3-PHASEN SCHIENENADAPTER.
- GEHÄUSE AUS ALUMINIUM BESTEHEND AUS EINER REFLEKTOREINHEIT UND DEM LEUCHTENGEHÄUSE.
- DER OTO STRAHLER IST IN ZWEI AUSFÜHRUNGEN ERHÄLTICH: Ø80MM UND Ø130MM.
- FÜR DIE AUSFÜHRUNGEN HIT UND HOCHVOLTHALOGEN QT18 STEHEN UNTERSCHIEDLICHE AUSSTRAHLUNGSWINKEL ZUR VERFÜGUNG.
- NEIGUNG BIS ZU 90°, DREHUNG BIS ZU 355°.
- EVG.
- UMFANGREICHES ANGEBOT AN ZUBEHÖR ERHÄLTICH.
- GEMÄSS EN60598-1 SOWIE WEITEREN SPEZIFIKA.




# OTO 80











			<table border="1"> <thead> <tr> <th>H m</th> <th>Ø m</th> <th>EMax lux</th> <th>EM lux</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0,35</td> <td>8100</td> <td>5984</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,71</td> <td>2025</td> <td>1496</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1,06</td> <td>900</td> <td>665</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,41</td> <td>506</td> <td>374</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1,76</td> <td>324</td> <td>239</td> </tr> </tbody> </table>	H m	Ø m	EMax lux	EM lux	1	0,35	8100	5984	2	0,71	2025	1496	3	1,06	900	665	4	1,41	506	374	5	1,76	324	239	
			H m	Ø m	EMax lux	EM lux																						
1	0,35	8100	5984																									
2	0,71	2025	1496																									
3	1,06	900	665																									
4	1,41	506	374																									
5	1,76	324	239																									
<p>   IP20                                  ● grau/schwarz 0 ● silber 1 ○ weiss 2             </p> <p>                 Ausstrahlungswinkel 2x10°      HIT (G8,5)      Cd/Klm             </p>																												
HIT (G8,5) 	<p><b>ARTIKEL      LEUCHTMITTEL      GEWICHT</b></p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>H m</th> <th>Ø m</th> <th>EMax lux</th> <th>EM lux</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0,81</td> <td>2250</td> <td>1573</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,62</td> <td>563</td> <td>393</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,42</td> <td>250</td> <td>175</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,23</td> <td>141</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>4,04</td> <td>90</td> <td>63</td> </tr> </tbody> </table>	H m	Ø m	EMax lux	EM lux	1	0,81	2250	1573	2	1,62	563	393	3	2,42	250	175	4	3,23	141	98	5	4,04	90	63	
	H m	Ø m		EMax lux	EM lux																							
	1	0,81		2250	1573																							
2	1,62	563	393																									
3	2,42	250	175																									
4	3,23	141	98																									
5	4,04	90	63																									
<p><b>L2345.0</b>      HIT (G8,5) 1x35W 2x10°      1,40kg</p>																												
<p><b>L2346.0</b>      HIT (G8,5) 1x35W 2x22°      1,40kg</p>																												

			<table border="1"> <thead> <tr> <th>H m</th> <th>Ø m</th> <th>EMax lux</th> <th>EM lux</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0,35</td> <td>8100</td> <td>5984</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,71</td> <td>2025</td> <td>1496</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1,06</td> <td>900</td> <td>665</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,41</td> <td>506</td> <td>374</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1,76</td> <td>324</td> <td>239</td> </tr> </tbody> </table>	H m	Ø m	EMax lux	EM lux	1	0,35	8100	5984	2	0,71	2025	1496	3	1,06	900	665	4	1,41	506	374	5	1,76	324	239	
			H m	Ø m	EMax lux	EM lux																						
1	0,35	8100	5984																									
2	0,71	2025	1496																									
3	1,06	900	665																									
4	1,41	506	374																									
5	1,76	324	239																									
<p>   IP20                                  ● grau/schwarz 0 ● silber 1 ○ weiss 2             </p>																												
QR-CBC51 (GU5,3)  PAR20 (E27) 	<p><b>ARTIKEL      LEUCHTMITTEL      GEWICHT</b></p>		<p><b>L2306.0</b>      QR-CBC51 (GU5,3) 12V 1xmax50W      0,95kg</p> <p><b>L2308.0</b>      PAR20 (E27) 1xmax50W      0,80kg</p>																									

## OTO 80 ZUBEHÖR

	<p><b>L237000</b>      Rasterblende. Ø80mm.</p>		<p><b>L237600</b>      Skalierer.</p>
	<p><b>L237100</b>      Verstellbare Blenden. Ø80mm.</p>		<p><b>L237400</b>      UV-Filter. Ø80mm.</p>
	<p><b>L237200</b>      Asymmetrische Blendschutzklappe. Ø80mm.</p>		<p><b>L237500</b>      Infrarot-Filter. Ø80mm.</p>
			<p>Farbfilter. Ø80mm.</p> <p><b>L237340</b>      Gelb.</p> <p><b>L237350</b>      Blau.</p> <p><b>L237360</b>      Rot.</p> <p><b>L237380</b>      Grün.</p>

# OTO 130

			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> IP20  <input type="radio"/> grau/schwarz <b>0</b> <input type="radio"/> silber <b>1</b> <input type="radio"/> weiss <b>2</b>																																								
QR111 (G53)  PAR30 (E27)  HSR111 (GX8,5)  QT18 (B15d) 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTIKEL</th> <th>LEUCHTMITTEL</th> <th>CLASSE</th> <th>GEWICHT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>L2312.0</b></td> <td>QR111 (G53) 12V 1xmax100W</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1,60kg</td> </tr> <tr> <td><b>L2314.0</b></td> <td>PAR30 (E27) 1xmax75W</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1,50kg</td> </tr> <tr> <td><b>L2350.0</b></td> <td>HSR111 (GX8,5) 1x35W</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1,60kg</td> </tr> </tbody> </table>	ARTIKEL	LEUCHTMITTEL	CLASSE	GEWICHT	<b>L2312.0</b>	QR111 (G53) 12V 1xmax100W	<input type="checkbox"/>	1,60kg	<b>L2314.0</b>	PAR30 (E27) 1xmax75W	<input type="checkbox"/>	1,50kg	<b>L2350.0</b>	HSR111 (GX8,5) 1x35W	<input type="checkbox"/>	1,60kg	<table border="1"> <thead> <tr> <th>H m</th> <th>Ø m</th> <th>EMax lux</th> <th>EM lux</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0,32</td> <td>7720</td> <td>4666</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,64</td> <td>1930</td> <td>1166</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0,94</td> <td>858</td> <td>518</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,26</td> <td>482</td> <td>292</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1,58</td> <td>309</td> <td>187</td> </tr> </tbody> </table>	H m	Ø m	EMax lux	EM lux	1	0,32	7720	4666	2	0,64	1930	1166	3	0,94	858	518	4	1,26	482	292	5	1,58	309	187	
ARTIKEL	LEUCHTMITTEL	CLASSE	GEWICHT																																								
<b>L2312.0</b>	QR111 (G53) 12V 1xmax100W	<input type="checkbox"/>	1,60kg																																								
<b>L2314.0</b>	PAR30 (E27) 1xmax75W	<input type="checkbox"/>	1,50kg																																								
<b>L2350.0</b>	HSR111 (GX8,5) 1x35W	<input type="checkbox"/>	1,60kg																																								
H m	Ø m	EMax lux	EM lux																																								
1	0,32	7720	4666																																								
2	0,64	1930	1166																																								
3	0,94	858	518																																								
4	1,26	482	292																																								
5	1,58	309	187																																								
<b>L2310.0</b>	QT18 (B15d) 1xmax150W 2x10°	<input type="checkbox"/>	1,40kg	<table border="1"> <thead> <tr> <th>H m</th> <th>Ø m</th> <th>EMax lux</th> <th>EM lux</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,28</td> <td>1594</td> <td>675</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,56</td> <td>399</td> <td>169</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,94</td> <td>177</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>5,14</td> <td>100</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>6,42</td> <td>64</td> <td>27</td> </tr> </tbody> </table>	H m	Ø m	EMax lux	EM lux	1	1,28	1594	675	2	2,56	399	169	3	3,94	177	75	4	5,14	100	42	5	6,42	64	27															
H m	Ø m	EMax lux	EM lux																																								
1	1,28	1594	675																																								
2	2,56	399	169																																								
3	3,94	177	75																																								
4	5,14	100	42																																								
5	6,42	64	27																																								
<b>L2311.0</b>	QT18 (B15d) 1xmax150W 2x30°	<input type="checkbox"/>	1,40kg																																								

Zubehör siehe S. 343



SHOWROOM EDRA, MAILAND (I), MASSIMO MOROZZI.












SHOWROOM EDRA, MAILAND (I), MASSIMO MOROZZI.









SHOWROOM ETRO, MAILAND (I), ALBERTO BRUGI E ELIO MESSI ARCHITETTI ASSOCIATI



# OTO 130

			<table border="1"> <thead> <tr> <th>H m</th> <th>Ø m</th> <th>EMax lux</th> <th>EM lux</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0,35</td> <td>14400</td> <td>10638</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,71</td> <td>3600</td> <td>2660</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1,06</td> <td>1600</td> <td>1182</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,41</td> <td>900</td> <td>665</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1,76</td> <td>576</td> <td>426</td> </tr> </tbody> </table>	H m	Ø m	EMax lux	EM lux	1	0,35	14400	10638	2	0,71	3600	2660	3	1,06	1600	1182	4	1,41	900	665	5	1,76	576	426							
			H m	Ø m	EMax lux	EM lux																												
1	0,35	14400	10638																															
2	0,71	3600	2660																															
3	1,06	1600	1182																															
4	1,41	900	665																															
5	1,76	576	426																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausstrahlungswinkel 2x10°</th> <th>HIT (G12)</th> <th>Cd/Klm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Ausstrahlungswinkel 2x10°	HIT (G12)	Cd/Klm																															
Ausstrahlungswinkel 2x10°	HIT (G12)	Cd/Klm																																
HIT (G12) 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTIKEL</th> <th>LEUCHTMITTEL</th> <th>GEWICHT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>L2352.0</b></td> <td>HIT (G12) 1x70W 2x10°</td> <td>1,90kg</td> </tr> </tbody> </table>		ARTIKEL	LEUCHTMITTEL	GEWICHT	<b>L2352.0</b>	HIT (G12) 1x70W 2x10°	1,90kg	<table border="1"> <thead> <tr> <th>H m</th> <th>Ø m</th> <th>EMax lux</th> <th>EM lux</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,15</td> <td>3072</td> <td>2035</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,31</td> <td>768</td> <td>509</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,46</td> <td>341</td> <td>226</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4,62</td> <td>192</td> <td>127</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5,77</td> <td>123</td> <td>81</td> </tr> </tbody> </table>	H m	Ø m	EMax lux	EM lux	1	1,15	3072	2035	2	2,31	768	509	3	3,46	341	226	4	4,62	192	127	5	5,77	123	81	
	ARTIKEL	LEUCHTMITTEL	GEWICHT																															
	<b>L2352.0</b>	HIT (G12) 1x70W 2x10°	1,90kg																															
	H m	Ø m	EMax lux	EM lux																														
	1	1,15	3072	2035																														
	2	2,31	768	509																														
3	3,46	341	226																															
4	4,62	192	127																															
5	5,77	123	81																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausstrahlungswinkel 2x30°</th> <th>HIT (G12)</th> <th>Cd/Klm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ausstrahlungswinkel 2x30°	HIT (G12)	Cd/Klm																														
Ausstrahlungswinkel 2x30°	HIT (G12)	Cd/Klm																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTIKEL</th> <th>LEUCHTMITTEL</th> <th>GEWICHT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>L2353.0</b></td> <td>HIT (G12) 1x70W 2x30°</td> <td>1,90kg</td> </tr> </tbody> </table>		ARTIKEL	LEUCHTMITTEL	GEWICHT	<b>L2353.0</b>	HIT (G12) 1x70W 2x30°	1,90kg	<table border="1"> <thead> <tr> <th>H m</th> <th>Ø m</th> <th>EMax lux</th> <th>EM lux</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0,35</td> <td>21600</td> <td>15958</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,71</td> <td>5400</td> <td>3989</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1,06</td> <td>2400</td> <td>1773</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,41</td> <td>1350</td> <td>997</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1,76</td> <td>864</td> <td>638</td> </tr> </tbody> </table>	H m	Ø m	EMax lux	EM lux	1	0,35	21600	15958	2	0,71	5400	3989	3	1,06	2400	1773	4	1,41	1350	997	5	1,76	864	638		
ARTIKEL	LEUCHTMITTEL	GEWICHT																																
<b>L2353.0</b>	HIT (G12) 1x70W 2x30°	1,90kg																																
H m	Ø m	EMax lux	EM lux																															
1	0,35	21600	15958																															
2	0,71	5400	3989																															
3	1,06	2400	1773																															
4	1,41	1350	997																															
5	1,76	864	638																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausstrahlungswinkel 2x10°</th> <th>HIT (G12)</th> <th>Cd/Klm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ausstrahlungswinkel 2x10°	HIT (G12)	Cd/Klm																														
Ausstrahlungswinkel 2x10°	HIT (G12)	Cd/Klm																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTIKEL</th> <th>LEUCHTMITTEL</th> <th>GEWICHT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>L2354.0</b></td> <td>HIT (G12) 1x150W 2x10°</td> <td>2,40kg</td> </tr> </tbody> </table>		ARTIKEL	LEUCHTMITTEL	GEWICHT	<b>L2354.0</b>	HIT (G12) 1x150W 2x10°	2,40kg	<table border="1"> <thead> <tr> <th>H m</th> <th>Ø m</th> <th>EMax lux</th> <th>EM lux</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,15</td> <td>5805</td> <td>3845</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,31</td> <td>1451</td> <td>961</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,46</td> <td>645</td> <td>427</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4,62</td> <td>363</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5,77</td> <td>232</td> <td>154</td> </tr> </tbody> </table>	H m	Ø m	EMax lux	EM lux	1	1,15	5805	3845	2	2,31	1451	961	3	3,46	645	427	4	4,62	363	240	5	5,77	232	154		
ARTIKEL	LEUCHTMITTEL	GEWICHT																																
<b>L2354.0</b>	HIT (G12) 1x150W 2x10°	2,40kg																																
H m	Ø m	EMax lux	EM lux																															
1	1,15	5805	3845																															
2	2,31	1451	961																															
3	3,46	645	427																															
4	4,62	363	240																															
5	5,77	232	154																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausstrahlungswinkel 2x30°</th> <th>HIT (G12)</th> <th>Cd/Klm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ausstrahlungswinkel 2x30°	HIT (G12)	Cd/Klm																														
Ausstrahlungswinkel 2x30°	HIT (G12)	Cd/Klm																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTIKEL</th> <th>LEUCHTMITTEL</th> <th>GEWICHT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>L2355.0</b></td> <td>HIT (G12) 1x150W 2x30°</td> <td>2,40kg</td> </tr> </tbody> </table>		ARTIKEL	LEUCHTMITTEL	GEWICHT	<b>L2355.0</b>	HIT (G12) 1x150W 2x30°	2,40kg	<table border="1"> <thead> <tr> <th>H m</th> <th>Ø m</th> <th>EMax lux</th> <th>EM lux</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0,35</td> <td>21600</td> <td>15958</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,71</td> <td>5400</td> <td>3989</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1,06</td> <td>2400</td> <td>1773</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,41</td> <td>1350</td> <td>997</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1,76</td> <td>864</td> <td>638</td> </tr> </tbody> </table>	H m	Ø m	EMax lux	EM lux	1	0,35	21600	15958	2	0,71	5400	3989	3	1,06	2400	1773	4	1,41	1350	997	5	1,76	864	638		
ARTIKEL	LEUCHTMITTEL	GEWICHT																																
<b>L2355.0</b>	HIT (G12) 1x150W 2x30°	2,40kg																																
H m	Ø m	EMax lux	EM lux																															
1	0,35	21600	15958																															
2	0,71	5400	3989																															
3	1,06	2400	1773																															
4	1,41	1350	997																															
5	1,76	864	638																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ausstrahlungswinkel 2x10°</th> <th>HIT (G12)</th> <th>Cd/Klm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ausstrahlungswinkel 2x10°	HIT (G12)	Cd/Klm																														
Ausstrahlungswinkel 2x10°	HIT (G12)	Cd/Klm																																

# OTO 130

			<table border="1"> <thead> <tr> <th>H m</th> <th>Ø m</th> <th>EMax lux</th> <th>EM lux</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0,35</td> <td>11025</td> <td>8145</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,71</td> <td>2756</td> <td>2036</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1,06</td> <td>1225</td> <td>905</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,41</td> <td>689</td> <td>509</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1,76</td> <td>441</td> <td>326</td> </tr> </tbody> </table>	H m	Ø m	EMax lux	EM lux	1	0,35	11025	8145	2	0,71	2756	2036	3	1,06	1225	905	4	1,41	689	509	5	1,76	441	326	
			H m	Ø m	EMax lux	EM lux																						
1	0,35	11025	8145																									
2	0,71	2756	2036																									
3	1,06	1225	905																									
4	1,41	689	509																									
5	1,76	441	326																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTIKEL</th> <th>LEUCHTMITTEL</th> <th>GEWICHT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>L2356.0</b></td> <td>HST (PG12-1) 1x100W 2x10°</td> <td>2,30kg</td> </tr> </tbody> </table>	ARTIKEL	LEUCHTMITTEL	GEWICHT	<b>L2356.0</b>	HST (PG12-1) 1x100W 2x10°	2,30kg																						
ARTIKEL	LEUCHTMITTEL	GEWICHT																										
<b>L2356.0</b>	HST (PG12-1) 1x100W 2x10°	2,30kg																										
<p>HST (PG12.1) </p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>H m</th> <th>Ø m</th> <th>EMax lux</th> <th>EM lux</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,15</td> <td>2352</td> <td>1558</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,31</td> <td>588</td> <td>389</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,46</td> <td>261</td> <td>173</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>4,62</td> <td>147</td> <td>97</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5,77</td> <td>94</td> <td>62</td> </tr> </tbody> </table>	H m	Ø m	EMax lux	EM lux	1	1,15	2352	1558	2	2,31	588	389	3	3,46	261	173	4	4,62	147	97	5	5,77	94	62			
		H m	Ø m	EMax lux	EM lux																							
1	1,15	2352	1558																									
2	2,31	588	389																									
3	3,46	261	173																									
4	4,62	147	97																									
5	5,77	94	62																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARTIKEL</th> <th>LEUCHTMITTEL</th> <th>GEWICHT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>L2357.0</b></td> <td>HST (PG12.1) 1x100W 2x30°</td> <td>2,30kg</td> </tr> </tbody> </table>	ARTIKEL	LEUCHTMITTEL	GEWICHT	<b>L2357.0</b>	HST (PG12.1) 1x100W 2x30°	2,30kg																						
ARTIKEL	LEUCHTMITTEL	GEWICHT																										
<b>L2357.0</b>	HST (PG12.1) 1x100W 2x30°	2,30kg																										

# OTO 130 ZUBEHÖR

	<p><b>L238000</b> Rasterblende. Ø130mm.</p>		<p><b>L238200</b> Asymmetrische Blendschutzklappe. Ø130mm.</p>
	<p><b>L238100</b> Verstellbare Blenden. Ø130mm.</p>		<p><b>L238400</b> UV-Filter. Ø130mm.</p> <p><b>L238500</b> IR-Filtro. Ø130mm.</p>